

Gaśnica proszkowa

GP-1z BC



Przeznaczenie

Gaśnice proszkowe 1 kg BC znajdują szczególne zastosowanie w samochodach osobowych, łodziach motorowych, przyczepach kempingowych itp.



Požary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

GP-1z BC



Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- dostępna w dwóch wariantach: z zaślepką i wskaźnikiem ciśnienia umożliwiającym stałą kontrolę ciśnienia w gaśnicy
- nowa, tworzywowa głowica
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
- wspornik mocujący w komplecie
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



BUREAU VERITAS

CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie urz.ąd.	Zakres temp. stosow.
GP-1z BC	21B	1 kg	CO ₂	90 mm	1,8kg	288 mm	Ogniotex 109 (40% BC Standard)	6 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C

Serwis gaśnic prowadziły Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Dystrybutor:

Horpol S.A.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com