



www.horpol.com

KOMPLEKSOWA
OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

www.horpol.com

Infolinia 0-801-310-224

Gaśnica proszkowa

GP-6x ABC
GP-6x ABC/E
GP-6x ABC Plus



Przeznaczenie

Gaśnica proszkowa 6 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, transporcie samochodowym i kolejowym, w zakładach przemysłowych, magazynach, garażach itp.



Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

GP-6x ABC



Požary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
- wąż tworzywowy ułatwiający odpowiednie kierowanie strugą proszku gaśniczego
- dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
- możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
- możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
- prosta obsługa i niezawodność w działaniu
- wyższa skuteczność gaśnicza od normatywnej

Jakość i bezpieczeństwo

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Produkowana jest zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



CE 0062

wg dyrektywy PED 97/23/UE

Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Skuteczność gaśnicza	Masa środka gaśniczego	Czynnik roboczy	Średnica zbiornika	Masa całkowita	Wysokość całkowita	Rodzaj środka gaśniczego	Czas działania	Ciśnienie próbne zbiornika	Ciśnienie robocze	Dop. napięcie uzgłd.	Zakres temp. stosow.
GP-6x ABC	27A 183B	6 kg	N ₂	160 mm	9,9 kg	533 mm	Furex ABC Standard	15 s	27 bar	15 bar	1 kV	-30°C +60°C
GP-6x ABC/E	27A 183B	6 kg	N ₂	160 mm	9,9 kg	533 mm	Furex ABC Standard	15 s	27 bar	15 bar	245 kV	-30°C +60°C
GP-6x ABC Plus	34A 233B	6 kg	N ₂	160 mm	9,9 kg	533 mm	Furex ABC Plus	15 s	27 bar	15 bar	245 kV	-30°C +60°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Dystrybutor:

Horpol S.A.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 62 49, fax. +48 22 750 62 50
e-mail: p.podkowinski@horpol.com

www.horpol.com