

Pr downica TURBOKADOR to wytrzymała, lekka pr downica regulowana, posiadająca wąż ciwo ci poszukiwane przez użytkowników. Wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, pokryta w procesie NITUFF™ powłoką impregnowaną i anodyzowaną PTFE na głębokość 50 mikronów (standardowa powłoka anodyzowana: 20 mikronów). Standardowy zawór kulowy, również utwardzany zgodnie z wymaganiami procesu NITUFF, zapewnia wieloletni okres niezawodnego użytkowania przy minimalnym zużyciu.

Szeroki zakres dostępnych wartości natężenia przepływu od 40 do 950 LPM. Dostępne warianty rozmiarowe pr downicy TURBOKADOR: 1,0"; 1,5" i 2,5". Wszystkie modele wyposażone w podwójne kulowe koło zysko obrotowe w celu prostszego podłączenia i obsługi, a także kształtownik/sito strumienia. Kluczowa zaleta pr downicy TURBOKADOR to możliwość prostego przełączenia od strumienia zwartego do mgły o wąskim lub szerokim kącie rozproszenia i pozycji płukania, bez konieczności zamykania zaworu.

W pełni zgodna z wymogami NFPA 1964, pr downica TURBOKADOR jest dostępna z otokiem głowicy, uchwytem pistoletowym i dwiema różnymi kolorami oraz różnym układem zębów na głowicy. Standardowo wyposażona w czarny otok głowicy i uchwyt pistoletowy. W przypadku wszystkich pr downic TURBOKADOR istnieje możliwość zakupu samej głowicy lub pr downicy bez uchwyty pistoletowego.

Kod	Opis	Szer.	Wys.	Dł.	Waga	Natężenie przepływu	
						GPM	LPM
2310	Pr downica TURBOKADOR 150 złącze wejściowe 1.5"	4.5"	10.5"	9.0"	4.0 lb	10-20-25-40	40-75-100-150
9184	Pr downica TURBOKADOR 150 złącze wejściowe 1.0" storz 25	4.5"	10.5"	9.0"	3.8 lb	10-20-25-40	40-75-100-150
9891	Pr downica TURBOKADOR 500 złącze wejściowe 1.5"	4.5"	10.5"	10.5"	5.0 lb	30-60-95	100-200-300
9716	Pr downica TURBOKADOR 500 złącze wejściowe 1.5" storz 52	4.5"	10.5"	10.5"	5.0 lb	60-95-125	150-300-500
8370	Pr downica TURBOKADOR 500 złącze wejściowe 1.5"	4.5"	10.5"	10.5"	5.0 lb	30-60-95-125	100-200-300-500
9194	Pr downica TURBOKADOR 750 złącze wejściowe 1.5" lub 2.5" storz 75	5.0"	10.5"	10.5"	7.8 lb	95-125-150-200	300-500-750-1000
9724	Pr downica TURBOKADOR 1000 złącze wejściowe 2.5"	6.0"	15.0"	16.5"	11.0 lb	100-150-200-250	350-500-750-1000
9996	Pr downica TURBOKADOR 1000 złącze wejściowe 2.5"	6.0"	15.0"	16.5"	11.0 lb	200-250-300-350	750-1000-1150-1350
13133	Głowica TURBOKADOR 150 złącze wejściowe 1.0"	2.7"	2.7"	6.5"	2.2 lb	10-20-25-40	40-75-100-150
9953	Głowica TURBOKADOR 150 złącze wejściowe 1.5"	2.7"	2.7"	6.5"	2.4 lb	10-20-25-40	40-75-100-150
9954	Głowica TURBOKADOR 500 złącze wejściowe 1.5"	3.7"	3.7"	6.5"	3.4 lb	30-60-95	100-200-300
9952	Głowica TURBOKADOR 500 złącze wejściowe 1.5"	3.7"	3.7"	6.5"	3.4 lb	60-95-125	150-300-500
8370T	Głowica TURBOKADOR 500 złącze wejściowe 1.5"	3.7"	3.7"	6.5"	3.4 lb	30-60-95-125	100-200-300-500
9974	Głowica TURBOKADOR 750 złącze wejściowe 1.5" lub 2.5"	5.0"	5.0"	7.5"	5.4 lb	95-125-150-200	300-500-750-1000
8346	Głowica TURBOKADOR 1000 złącze wejściowe 1.5"	5.0"	5.0"	5.8"	5.8 lb	100-150-200-250	350-500-750-1000
9975	Głowica TURBOKADOR 1000 złącze wejściowe 2.5"	4.6"	5.0"	7.5"	3.2 lb	200-250-300-350	750-1000-1150-1350